

OPT-5016 光纤以太网交换机

16*FE SFP ports
RoHS Compliant



注：图片中的 Console 口仅限于出厂调试用，并无实际功能。

>> 产品概述

OPT-5016 是一个二层全光交换机，提供 16 个千兆 SFP 口，用户可根据需要自由选用不同的千兆 SFP 模块，例如：100Base-SX、100Base-LX 等，OPT-5016 产品尺寸小、性能稳定、操作简单、质量优良，具有较高的性价比。适用于小型光纤以太网和有特别需要的光纤网络中。

>> 产品规格

接口数量

- 16 x 光口 (SFP) 100Base-Fx

光口特性

- 速率：100Mbps
- 波长：单模光纤1310nm/1550nm；多模光纤1310nm
- 传输距离：0~120km
- 接口类型：SFP
- 纤芯标准：单模9/125μm；多模50/125μm、62.5/125μm

协议标准

- IEEE802.3u (100Base-TX/FX)

交换属性

- MAC地址表: 4K
- 包缓冲区: 256KB
- 交换延迟: <5μs

>> 主要特点

- 遵循IEEE802.3u标准
- 提供16个千兆SFP口
- SFP口即插即用，支持100BASE-SX/LX/ZX
- 支持最大1518字节的以太网帧
- 通过危险环境认证并符合FCC、CE标准

指示灯

- 电源状态、光口状态

电源

- 输入电压：交流85~265V

机械特性

- 外壳材质: 金属
- 尺寸：300 x 135 x 42.3mm(不含连接器突出部分)
- 重量：1.3kg

工作环境

- 工作温度：0°C ~ 50°C
- 储存温度：-20°C ~ 70°C
- 相对湿度：10% ~ 90% RH (无凝露)

安全及认证

- FCC Part 15 of Class A & CE

质保

- 保修期：3年

>> 订购信息

型号	规格
OPT-5016	16个百兆SFP口光纤以太网交换机
可选购光模块	
SFP-SX-MM-0102	SFP, 155M, 1310nm, 2km, LC, MMF
SFP-LX-SM-0120	SFP, 155M, 1310nm, 20km, LC, SMF
SFP-LX-SM-0140	SFP, 155M, 1310nm, 40km, LC, SMF
SFP-ZX-SM-0180	SFP, 155M, 1550nm, 80km, LC, SMF

更多的光模块选购信息请访问我们的网站(www.optone.com.cn)或者咨询我们的销售人员。